



BOLETIM TÉCNICO

SP 200/10

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DO PRODUTO

Cor	Miscível com	Tempo para toque	Superfície
Amarelo claro	MEK ou acetona	10 - 15 minutos	Filme plástico

SP 200/10 é principalmente usado como separador de umidade como emplastro, concreto, pedra, antes do tratamento com desmoldantes, tal como nosso Z15 LC, Z25 LE (veja boletim técnico dos desmoldantes) para preparação de moldes de resina e moldes matrizes de cerâmica.

SP 200/10 pode ser usado também em suportes (moldes) previamente tratados com verniz.

Aplique 2 camadas com pincel ou com spray, esperando 10 minutos entre as duas aplicações para garantir a formação do filme após a primeira camada.

Se necessário SP200/10 pode ser removido com acetona ou cetona.

O produto é inflamável. Consulte os boletins de segurança e saúde de acordo com as regulamentações governamentais para descarte de substâncias químicas.

Produto fabricado por:

Camattini spa Italia

Resine Epossidiche e Poliuretaniche

Certificado n.º 373 da Norma UNI EN ISO 9001

Data da Emissão Inicial: Dez/1997	Data da Revisão: 15/05/07	Página: 1/1
HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.		
Joinville - SC - Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217		
Filiais: Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3222-4422 Fax: (51) 3395-4126 - São Paulo - SP - Fone/Fax: : (11) 5535-5439		
site: www.hard.com.br		