

Buchas especiais para Drywall

Fixador tipo mariposa feito em plástico para aplicação em tetos falsos, painéis de gesso acartonado e blocos ocós. Recomendado para cargas até 15 kg.

POP-TOGGLE®



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAIXA	BROCA ANSI	PARAFUSO	ESP. DA CHAPA
2395	Pop-Toggle Bucha Plástica Grande	100 pçs	5/16"(8mm)	nº6 - nº14	5/8" a 3/4" (16 a 19mm)
2394	Pop-Toggle Bucha Plástica Média	100 pçs	5/16"(8mm)	nº6 - nº14	3/8" a 1/2" (10 a 13mm)
2392	Pop-Toggle Bucha Plástica Pequena	100 pçs	5/16"(8mm)	nº6 - nº14	1/8" a 1/4" (3 a 6,5mm)

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1 - Perfure um orifício de 5/16" de diâmetro através do material base. Dobre a ancoragem na metade.

2 - Insira a ancoragem Pop-Toggle até que esteja rente a superfície.

3 - insira o Popper para que a ancoragem se abra atrás da parede. Não é necessário para materiais de base mais espessa.

4 - Retire o Popper, insira o parafuso através da peça e ajuste até que esteja firme.

Nota: 1 - Popper; Punção utilizado para expandir a peça em seu processo de instalação. Fornecido juntamente com a caixa de ancoragens.

Fixador tipo mariposa feito em plástico para painéis de gesso acartonado, blocos ocós e alvenarias maciças. Recomendado para cargas até 15 kg.

POLY-TOGGLE®



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAIXA	BROCA ANSI	PARAFUSO	ESP. DA CHAPA
2391	Bucha Plástica Long	100 pçs	5/16"(8mm)	nº6 - nº12	5/8" (16 mm)
2390	Bucha Plástica Medium	100 pçs	5/16"(8mm)	nº6 - nº12	1/2" (13 mm)
2389	Bucha Plástica Short	100 pçs	5/16"(8mm)	nº6 - nº12	3/8" (10 mm)
2388	Bucha Plástica Mini	100 pçs	5/16"(8mm)	nº6 - nº12	1/8" (3,0 mm)

MODO DE USAR

1- Perfure um orifício de 5/16" de diâmetro através do material base. Aperte o Poly-Toggle para achatá-lo e insira no orifício.

2- Empurre a ancoragem até que a borda fique nivelada com a superfície.

3- Coloque a peça, insira o parafuso através da peça e ajuste até que esteja firme.

4- Material base maciça. Para instalações de uma base maciça, retire as aletas exteriores.

5- Aperte as aletas interiores e insira o Poly-Toggle no furo. Instale o parafuso através da peça e ajuste até que esteja firme.

DADOS TÉCNICOS	Material da Ancoragem	Tamanho da cabeça	Bitola da Ancoragem	Tamanho da Chave
	Aço Carbono AISI 1018	Nº 8C	3/16" (5mm)	Phillips Nº 2

Ancoragem tipo mariposa para utilização em materiais base como gesso, madeira laminada e blocos ocós de concreto. Esse modelo de ancoragem se ajusta a várias espessuras de parede até 2-1/2". Permite a retirada e recolocação do parafuso, sem desgaste da ancoragem.

STRAP-TOGGLE®



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAIXA
2718	Strap-Toggle 3/16" x 4	100 pçs

Material da Ancoragem	da Broca	Espessura da Parede	Tamanho da Rosca
Aço Carbono AISI 1018	Ø 1/2"(13mm)	3/8" a 2-1/2" (10 a 63,5mm)	3/16-24

MODO DE USAR

1- Fure o material base com a broca recomendada.

2- Coloque a aleta como mostrado na figura e deslize a ancoragem através do furo para dentro da cavidade.

3- Estique as aletas e empurre o anel até a superfície da parede.

4- Retire as aletas.

5- Coloque a peça, insira o parafuso e dê aperto. O comprimento do parafuso deve ser no mínimo (13mm) maior que a combinação da parede e da peça.

Pop-Toggle
Poly-Toggle
Strap-Toggle
Wall Dog
Zip It