

É uma pintura a base de poliuretano aplicada na cabeça do fixador.

Mais bonito e mais durável, além do efeito estético aumenta a resistência a corrosão e a vida útil do fixador, quando aplicado de acordo com as especificações.

No teste Weather-Ometer ultrapassou a 150 ciclos e no teste de Kesternich atingiu 50 ciclos, sem alterar suas principais características.

É um sistema que pode ser aplicado a praticamente em todos os tipos de fixadores.

As cores deverão ser especificadas sempre de acordo com padrões internacionais RAL, ou cor conforme amostra.

Abaixo, cores disponíveis que manteremos em estoque:

Código Pintura	Dimensão	COR	RAL	Código do fixador
1202	PB 12 – 14x3/4” – DUH 5/16- TCP3	BRANCO	9003	337
1203	PB 1/4 - 14X7/8 DUH 5/16 TCP1		9003	338
1200	PB 12 – 14X3/4 DUH 5/16 TCP3	AZUL	5010	337
1201	PB 1/4 - 14X7/8 DUH 5/16 TCP1		5010	338
1198	PB 12 – 14x3/4” – DUH 5/16- TCP3	VERMELHO	3000	337
1199	PB 1/4 - 14X7/8 DUH 5/16 TCP1		3000	338
1206	PB 12 – 14x3/4” – DUH 5/16- TCP3	VERDE	6002	337
1207	PB 1/4 - 14X7/8 DUH 5/16 TCP1		6002	338
1219	PB 12 – 14x3/4” – DUH 5/16- TCP3	AMARELO	1023	337
1220	PB 1/4 - 14X7/8 DUH 5/16 TCP1		1023	338
1221	PB 12 – 14x3/4” – DUH 5/16- TCP3	BEGE	1015	337
1223	PB 1/4 - 14X7/8 DUH 5/16 TCP1		1015	338

Os pedidos acima de 100.000 peças, prazo de entrega sob consulta.

Sistema conhecido e aprovado pelos principais fabricantes de telhas pré e pós-pintadas.

