

Autoperfurantes

Ultra proteção para ambientes externos



SS-302 CAP

Fixadores para telhas singelas/termoacústicas em terça de metal e sobreposição.

	DIMENSÃO DO FIXADOR	PONTA	CAPACIDADE DE FURAÇÃO EM mm	CABEÇA	REVESTIMENTO	CÓDIGO	APLICAÇÃO
	PB 1/4 - 14x7/8"	1	0,89 - 2,28	5/16"	Ecoseal	855	1*
	PB 12 - 14x1"	3	2,79 - 5,35	5/16"	Ecoseal	854	2*
	PB 12 - 14x1.1/2"	3	2,79 - 5,35	5/16"	Ecoseal	862	2*
	PB 12 - 14x2"	3	2,79 - 5,35	5/16"	Ecoseal	863	2*
	PB 12 - 1/4 - 14x2.3/8"	4	3,68 - 7,92	5/16"	Ecoseal	1147	3*
NEW	PB 12 - 1/4 - 14x3-1/4"	4	3,68 - 7,92	5/16"	Ecoseal	2739	3*
	PB 12 - 1/4 - 14x4"	4	3,68 - 7,92	5/16"	Ecoseal	2740	3*
	PB 12 - 24x1.1/2"	5	6,35 - 12,7	5/16"	Ecoseal	1020	4*

SS-302 CAP

Ultimate

Aplicações:

- 1* - Costura de sobreposição telhas/painéis
- 2* - Telha / Terça com espessura até 5,35mm
- 3* - Telha termoacústica / Terça com espessura até 7,92mm
- 4* - Fixação viga laminada e enterçamentos com espessuras até 12,7mm

- Fixadores em aço carbono com capa de Aço Inox série 302 na cabeça e revestimento Ecoseal®.
- Total proteção na cabeça do fixador, não só contra corrosão vermelha (ferrugem), mas também contra rachaduras, fendas e riscamentos.
- Indicado para ambientes com alta agressão por intempéries (SO₂, CO₂, maresia, etc.).

