

hard.com.br

CATÁLOGO FUNDIÇÃO

CAIXAS DE MACHO
NEGATIVOS
MODELOS DE FUNDIÇÃO
PROTÓTIPOS



DESMOLDANTES

DESMOLDANTE Z 15 LC

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desmoldante pincelável.

DADOS TÉCNICOS

- Tempo de secagem (temperatura ambiente): 1 min

BENEFÍCIOS

- Desmoldagem sem resíduos
- Secagem rápida

DADOS COMERCIAIS

- Lata de 0,73 kg e 3,6 kg



DESMOLDANTE Z 25 LE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desmoldante spray

DADOS TÉCNICOS

- Tempo de secagem (temperatura ambiente): 2 min

BENEFÍCIOS

- Desmoldagem sem resíduos
- Secagem rápida

DADOS COMERCIAIS

- Lata de 400 ml



ADESIVOS

ADESIVO H-8

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adesivo bicomponente para colagem das placas de poliuretano Hard.

DADOS COMERCIAIS

- Resina: embalagem de 0,67 kg
- Endurecedor: embalagem de 0,33 kg



BENEFÍCIOS

- Colagem homogênea
- Excelente usinabilidade
- Aplicável com pincel
- Elevado poder de adesão

DADOS TÉCNICOS

- Proporção de mistura: 100 : 50
- Tempo de trabalho (25°C): 15 – 20 min
- Tempo de cura total: 18 horas
- Espessura máxima recomendada: 1 mm



ASSUNTOS RELACIONADOS

- Guia comparativo de gel de superfície para modelação manual - pág. 19
- Guia comparativo face casting para modelação manual - pág. 19
- Guia comparativo resinas de enchimento e pastas de laminação - pág. 20
- Guia comparativo de placas de poliuretano - pág. 21

PRODUTOS RELACIONADOS

- Resina PC 26 + Endurecedor G 226 - Sistema poliuretano multi-uso de cura rápida - pág. 14
- Kit HSR 304 Azul - Gel de superfície epóxi usinável com excelente resistência a abrasão - pág. 12
- Kit HSR 301 Branco - Gel de superfície epóxi usinável - pág. 14
- Placas de Poliuretano - pág. 21

Rendimentos variam de acordo com a geometria da peça e processo de fundição utilizado.

CATÁLOGO FUNDIÇÃO

MKT 06/2022/v2 - Cód. 0000 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

