

HARD FR 117

Argamassa epóxi para reparo de pisos

O QUE É?

O Hard FR 117 é uma **argamassa epóxi** de cura rápida **para reparo de pisos**, de alta resistência mecânica, composto por resina, endurecedor e cargas minerais.

Disponível em balde plástico de 8 kg.



PRINCIPAIS VANTAGENS:



Cura rápida, liberação de tráfego pesado em 24 horas.



Alta resistência mecânica (40 MPA em 24 horas e 60 MPA em 7 dias).



Alta resistência a produtos químicos (por exemplo: ácido sulfúrico, óleos, gasolina, etc).

COMO FUNCIONA O PRODUTO?

Ao misturar os três componentes obtêm-se uma argamassa, em que a resina epóxi e as cargas minerais promovem alta resistência mecânica. E o endurecedor proporciona a cura rápida do sistema, possibilitando a liberação rápida do tráfego.



Tráfego pesado:
24 horas



Tráfego leve:
4 horas



QUAIS PROBLEMAS ESTE PRODUTO RESOLVE?



Recuperação e reparo de pisos de concreto

ONDE ESTE PRODUTO PODE SER UTILIZADO?

O Hard FR 117 pode ser utilizado, basicamente, em **todo piso de concreto** que precise de reparos, seja na indústria, construção ou comércio. Veja alguns exemplos:

- **Centros de distribuição/estoque** (manutenção de pisos e docas).
- **Indústrias com tráfego pesado** (papel e celulose, máquinas, bebidas, alimentícia, têxtil, fundição, entre outros).
- **Estacionamentos** de shoppings centers, supermercados, edifícios residenciais e comerciais.

#DICA

Este material **não** é indicado **para a união de concreto** novo com concreto velho e **grauteamento**.



Para esta aplicação indica-se o **Hard Epóxi Líquido e/ou Hard Epóxi Pastoso**.

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Para mais informações, consulte a página do produto no site da Hard: www.hard.com.br/hard-fr-117

Lá você irá encontrar: Modo de usar • Boletim técnico • FISPQ • Tabela de rendimentos

Matriz – Joinville/SC
+55 (47) 4009.7209

São Paulo/SP
+55 (11) 5535.5439

Porto Alegre/RS
+55 (51) 3222.4422



hard.com.br