

# ARRUELA NEOBOND

ARRUELA METÁLICA DE VEDAÇÃO COM BORRACHA EPDM VULCANIZADA

VEDAÇÃO DE FIXADORES COM AUMENTO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fabricadas em borracha de EPDM de alta qualidade, vulcanizado em aço galvanizado ou alumínio. Reforçam a vedação dos fixadores em casos extremos e aumentam a resistência a pull-over (rasgamento da telha), pois aumentam a área de contato da cabeça do fixador. A espessura da arruela (metal+borracha) é igual a 2,80 mm.

## BENEFÍCIOS

- Maior resistência às intempéries, quando em alumínio
- Proporciona maior área de contato, aumentando a resistência



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

## APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Aumentar resistência mecânica ao rasgamento (pull-over) em telhas de alumínio e translúcidas, ou em áreas com ventos fortes
- Garantir vedação em substratos com maior coeficiente de dilatação

## DADOS COMERCIAIS

### ARRUELA DE VEDAÇÃO

DESCRIÇÃO	Ø INTERNO (MM)	Ø EXTERNO (MM)	MATERIAL	EMBALAGEM	
				FRACIONADO	MÁSTER
NEOBOND ID 10 X OD 1/2"	4,8	12,7	ALUMÍNIO + EPDM	1200	12000
NEOBOND ID 12 X OD 15MM	5,5	15	ALUMÍNIO + EPDM	800	8000
NEOBOND ID 12 X OD 16MM	5,5	16	AÇO GALVANIZADO + EPDM	700	8000
NEOBOND ID 12 X OD 7/8"	5,5	22	ALUMÍNIO + EPDM	300	3000
NEOBOND ID 12 X OD 1.1/8"	5,5	29	ALUMÍNIO + EPDM	200	2000
NEOBOND ID 1/4 X OD 15MM	6,3	15	ALUMÍNIO + EPDM	800	8000
NEOBOND ID 1/4 X OD 7/8"	6,3	22	ALUMÍNIO + EPDM	300	3000

## ASSUNTOS RELACIONADOS

- Guia de especificação de fixadores para telhas – pág. 69
- Fixação de telhas metálicas em terças de concreto – pág. 42

## PRODUTOS RELACIONADOS

- Hexa-Tub – Fixador autoperfurante LUH – Zincado Branco – pág. 22
- SS-302 Cap – Autoperfurante com cabeça com capa inox 302 – pág. 18
- Durs Ecoséal® – Fixador autoperfurante com Ecoséal® – FM Approved – pág. 14
- Titecon – Chumbador mecânico tipo parafuso – pág. 42

CATÁLOGO

# CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 01/2024/V8 - Cód. 5827 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo\_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

