

RR 500 ECO TELHADO

Membrana para impermeabilização de áreas externas



ARGUMENTATION CARD

O QUE É?

O RR 500 ECO é um **membrana líquida** de alta performance desenvolvido em tecnologia MS Polymer® para impermeabilização de áreas externas, promovendo elevada resistência a intempéries.



Disponível em lata de 4kg e balde de 20kg nas cores cinza e branco.

PRINCIPAIS VANTAGENS:



Não diluí em água, pois sua composição não é base água, diferente de mantas acrílicas e que emulsionam em contato com a água.



Maior conforto térmico, pois reflete 89% dos raios solares (SRI=89%).



Aumenta a vida útil da cobertura, pois protege contra infiltração, corrosão e raios UV-B.



COMO FUNCIONA O PRODUTO?

Produto monocomponente que cura com a umidade do ar. Após curado forma uma membrana emborrachada, flexível e impermeável, criando um película protetora ao substrato. Garantindo a impermeabilização completa na área aplicada.



Tempo de trabalho:
20-30 min



Tempo entre demãos:
1 a 2 horas



Cura final:
48 horas



Rendimento (2 demãos):

		Substrato não Poroso		Substrato Poroso
Pincel:	Rolo:	Airless:		Rolo Dentado:
0,8 kg/m ²	0,65 kg/m ²	1ª demão Cinza 0,250 kg/m ²	2ª demão Branca +0,285 kg/m ²	3 kg/m ²

ALGUNS LOCAIS QUE PODEM SER IMPERBEABILIZADOS:



Telhados Metálicos



Calhas



Platibandas



Sobreposição de telhas



Telhados de Fibrocimento



Viga calha

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Consulte a página do produto no site da Hard. Lá você irá encontrar: Modo de usar • Boletim técnico • FISPQ • E mais!