

TELA DE REFORÇO HARD FLEXFELT

TELA ESTRUTURANTE PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÕES



1. APRESENTAÇÃO

1.1. Descrição

HARD FLEXFELT é uma tela 100% composta de polipropileno desenvolvida especialmente para reforço de impermeabilização de áreas internas (como: banheiros, cozinha, juntas de dilatação) áreas externas (como lajes, sacadas, coberturas e tratamento de trincas e fissuras. Confeccionada no formato ideal para a aplicação, proporciona alta produtividade e redução no tempo de instalação.

1.2. Usos Típicos

- ✓ Reforço em pontos críticos de impermeabilização (Juntas, Ralos, arestas, e tubos emergentes).
- ✓ Reforço de impermeabilização em locais com maior probabilidade de movimentação da estrutura;
- ✓ Reforço na impermeabilização de juntas de dilatação;
- ✓ Tratamento de fissuras e trincas;
- ✓ Reforço na impermeabilização da sobreposição de telhas;

1.3. Vantagens

- ✓ Elongamento de 60%;
- ✓ Fornecida em rolo na largura ideal para aplicação;
- ✓ Maior resistência a tração.

2. PROPRIEDADES

2.1. Propriedades


PROPRIEDADES	DADOS TÉCNICOS
Composição	Polipropileno
Cor	Branco
Elongamento	60%
Resistencia a tração (Mpa)	3,0
Gramatura (g/m ²)	30
Validade	Indeterminada

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
20/03/2019	10/11/2019	01

3. ESTOCAGEM

Manter a tela FLEXFELT em local coberto, fresco e ventilado, fora do alcance das crianças, animais e fonte de calor.

4. INSTRUÇÕES DE USO



Colocar a tela FLEXFELT entre a 1ª e 2ª demão da impermeabilização ou do tratamento de trincas e fissura, fazendo pressão com o pincel para encharcar bem a tela com a manta impermeabilizante. Cobrir posteriormente com as demãos subsequentes, de modo que a tela não fique aparente. Para realizar cortes na tela, utilizar tesoura. Nas emendas, sobrepor no mínimo 10cm entre as partes da manta.

5. DADOS COMERCIAIS

Descrição	Cor	Embalagem
TELA DE REFORÇO HARD FLEXFELT	Branco	ROLO – 8CM X 50M

Tabela 2

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

Joinville - SC - Rua Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
20/03/2019	10/11/2019	01