

## CARGA EF 35 P

### Carga mineral de enchimento



## 1. APRESENTAÇÃO

### 1.1. Descrição

A CARGA EF 35 P é uma carga mineral usinável utilizada na indústria como material de enchimento.

### 1.2. Usos Típicos

- ✓ Enchimento em sistemas a base de poliuretano e epóxi.

### 1.3. Benefícios

- ✓ Usinável
- ✓ Excelente estabilidade dimensional
- ✓ Média resistência à abrasão
- ✓ Diminui a contração em sistemas de poliuretano

## 2. PROPRIEDADES

	Unidade	Carga EF 35/P
Cor	-	Branca
Proporção sugerida	g	Cada 100 g de resina pura, 100 – 300 g de carga
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	2,40

Tabela 1

## 3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### 3.1. Estocagem e Validade

O produto não possui data de validade. Mantém suas propriedades se mantido em ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 5°C e 35°C. Manter afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas.

### 3.2. Meio Ambiente

Descarte em local adequado, conforme regulamentação vigente.

### 3.3. Equipamento de Proteção Individual – EPI's

Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, luvas de PVC e avental de proteção.

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
30/09/2015	14/02/2019	01

### 3.4. Primeiros Socorros

Se o produto entrar em contato com a pele, olhos e mucosas lave com água limpa em abundância por aproximadamente 15 minutos, com massagens circulares no local atingido, para a retirada do material. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. No caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato. Retirar as vestes contaminadas. Utilizar luvas durante o manuseio da vítima.

## 4. DADOS COMERCIAIS

Descrição	Embalagem
Carga EF 35 P	5 Kg
	15 Kg

Tabela 2

## 5. ACESSÓRIOS

Descrição	Embalagem
Resina HEC 010	1 Kg
	5 Kg
	20 Kg
Endurecedor HEH 2002	1 Kg
	4 Kg
Endurecedor HEH 2003	4 Kg
Resina PC 26	5 Kg
	1,40 Kg
Endurecedor G 226	5 Kg
	1,40 Kg

Tabela 3

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

### HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

Joinville - SC - Rua Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217.

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
30/09/2015	14/02/2019	01