

## HARD FLEXFELT PVC-146

### Tela estruturante para Impermeabilização

#### 1. APRESENTAÇÃO



##### 1.1. Descrição

**HARD FLEXFELT PVC-146** é uma tela estruturante para dar maior resistência a tração nas impermeabilizações, seu revestimento em PVC é ideal para aplicação com argamassas cimentícias por ser resistente a álcalis.

##### 1.2. Usos Típicos

Aplicação em cantos e rodapés com:

- ✓ Membranas da linha HARD-DEFENSE;
- ✓ Membranas RR-500 ECO e FLEXPREN;

##### 1.3. Vantagens

- ✓ Revestida com PVC;
- ✓ Resistente a álcalis (Cal / Cimento);
- ✓ Elevada resistência a ruptura;
- ✓ Isotropia (apresenta mesma resistência em ambos sentidos);

##### 1.4. Classificação e normativas

ABNT NBR 9574 – Execução de impermeabilização - Ideal que a norma seja consultada para que seja seguida as boas práticas de aplicação.

## 2. PROPRIEDADES

### 2.1. Informações Técnicas do Produto

PROPRIEDADES	ESPECIFICAÇÃO
Base química	Poliéster / PVC
Elongação a ruptura	24 %
Tensão de ruptura (mínimo)	38 N
Comprimento	35 m
Cor	Branca
Largura	146 cm
Cobrimento (50m <sup>2</sup> )	<sup>1</sup> 47 m <sup>2</sup>
Validade	Indeterminada
Peso	4,0 kg

Tabela 1

<sup>1</sup> - Considerando sobreposição de 10cm

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
15/02/2022		00

### 3. DADOS COMERCIAIS

---

Descrição	Cor	Embalagem
FLEXFELT PVC-146	Branco	Rolo - 146cm x 35m

Tabela 2

#### 3.1. Modo de aplicação

---

A aplicação do produto deve seguir a recomendação do sistema de impermeabilização conforme a indicação do fabricante

### 4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

#### 4.1. Validade e Armazenamento

---

Prazo de validade indeterminado, devendo ser mantido em ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 10°C e 35°C. Manter afastado de fontes de calor.

#### 4.2. Equipamento de proteção individual – EPI's

---

Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, luvas de PVC e avental de proteção.

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

#### **HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.**

Joinville - SC - Rua Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
15/02/2022		00