

Placa SB-0140 Verde Claro

Placa em poliuretano para estilo e design



1. APRESENTAÇÃO

1.1. Descrição

A placa SB-0140 Verde Claro é uma placa poliuretânica de baixa densidade utilizada na indústria para reprodução de peças de design e estilo.

1.2. Usos Típicos

- ✓ Fabricação de estudos de design
- ✓ Estruturas de suporte para aplicação da Resina CP 6070 + Endurecedor CP 6070
- ✓ Moldes negativos

1.3. Benefícios

- ✓ Material leve
- ✓ Superfície lisa
- ✓ Facilmente usinado – baixa geração de poeira durante a usinagem
- ✓ Resistente a solventes orgânicos

2. PROPRIEDADES

2.1. Propriedades Mecânicas

Propriedade	Norma	Unidade	SB-0140
Cor	-	-	Verde claro
Densidade	ISO 1183	g/cm ³	0,14
Resistência à compressão	ISO 604	MPa	1,8 - 2

Tabela 1

3. APLICAÇÃO

3.1. Instruções de Processamento

Durante o processamento, o material deve estar à uma temperatura entre 20°C e 25°C. Podem ser coladas utilizando o Adesivo H-8.

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
30/09/2015	13/02/2019	01

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

4.1. Estocagem e Validade

O material deve ser estocado na posição horizontal e em local seco. Variações de temperatura devem ser evitadas durante a estocagem e durante o transporte. Quando os pré-requisitos acima são obedecidos, o produto passa a ter validade indeterminada.

4.2. Meio Ambiente

A placa SB-0140 é isenta de clorofluorcarbonos (CFCs), solventes e plastificantes, sendo inerte e não oferecendo risco ao meio ambiente, contudo devido à sua baixa biodegradabilidade, resíduos devem ser descartados em local adequado, de acordo com legislação vigente.

4.3. Equipamento de Proteção Individual – EPI's

Durante o manuseio (usinagem) da placa, a utilização de óculos de segurança e máscaras contra poeira é obrigatória. Apesar de não conter nenhum tipo de carga que possa ser prejudicial durante a usinagem, a utilização dos EPIs proporciona melhores condições de trabalho, além de evitar possíveis alergias e/ou irritações devido à poeira.

4.4. Primeiros Socorros

Se o produto entrar em contato com a pele, olhos e mucosas lave com água limpa em abundância por aproximadamente 15 minutos, com massagens circulares no local atingido, para a retirada do material. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. No caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato. Retirar as vestes contaminadas. Utilizar luvas durante o manuseio da vítima.

5. DADOS COMERCIAIS

Descrição	Medida
Placa SB-0140 Verde Claro	100mm x 1000mm x 2000mm

Tabela 2

6. ACESSÓRIOS

Descrição	Embalagem
Adesivo H-8 A	0,67 Kg
Adesivo H-8 B	0,33 Kg

Tabela 3

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

Joinville - SC - Rua Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217.

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
30/09/2015	13/02/2019	01