

Separador Z 25 LE

Desmoldante Spray

1. APRESENTAÇÃO

1.1. Descrição

O SEPARADOR Z 15 LC é um desmoldante em spray, baseado em ceras de alto ponto de ebulição e hidrocarbonetos alifáticos de secagem rápida utilizado na indústria em superfícies não absorventes, como, metal, vidro, cerâmica, resina.

1.2. Usos Típicos

- ✓ Modelos e moldes de epóxi e poliuretano.

1.3. Benefícios

- ✓ Desmoldagem sem resíduos
- ✓ Secagem rápida
- ✓ Fácil aplicação

2. PROPRIEDADES

	Unidades	Desmoldante Z 25 LE
Cor	-	Incolor
Consistência	-	Líquido Oleoso
Base química	-	Ceras
Superfície após a aplicação	-	Opaca
Tempo de secagem (temperatura ambiente)	min	2 - 4

Tabela 1

3. APLICAÇÃO

3.1. Instruções de Processamento

Antes de aplicar o SEPARADOR Z 25 LE, a superfície que receberá o produto deve estar totalmente limpa e seca. Deve-se agitar a lata do desmoldante, e pressionar a válvula para liberação do produto, mantendo distância suficiente para que não haja excessos na aplicação.

Caso o desmoldante tenha sido aplicado em excesso, deve-se passar uma flanela a fim de uniformizar a camada. Esperar secar por 4 minutos, e proceder com os trabalhos.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

4.1. Estocagem e Validade

O produto pode ser estocado por um ano a partir de sua data de fabricação, em local seco e distante de fontes de calor, chama e fagulhas. Atenção, conteúdo inflamável sob pressão, não perfurar a embalagem.

4.2. Meio Ambiente

O produto não deve ser descartado no meio ambiente, Embalagens vazias devem ser descartadas segundo regulamentação vigente.

4.3. Equipamento de Proteção Individual – EPIs

Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, luvas de PVC e avental de proteção.

4.4. Primeiros Socorros

Se o produto entrar em contato com a pele, olhos e mucosas lave com água limpa em abundância por aproximadamente 15 minutos, com massagens circulares no local atingido, para a retirada do material. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. No caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato. Retirar as vestes contaminadas. Utilizar luvas durante o manuseio da vítima.

5. DADOS COMERCIAIS

Descrição	Embalagem
Separador Z 25 LE	400 ml

Tabela 2

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

Joinville - SC - Rua Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217.

Filiais: Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3222-4422 Fax: (51) 3395-4126 - São Paulo - SP - Fone/Fax: (11) 5535-5439