

SELANTE SMP 325 PRÉ-MOLDADO

SELANTE HÍBRIDO SMP - ALTA FLEXIBILIDADE

ANTIGO
HARDTHANE SMP 325I

A MELHOR OPÇÃO PARA JUNTAS EM CONCRETO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HARD SMP 325 é um adesivo selante híbrido monocomponente, de baixo módulo, base polímero modificado de silicone-poliuretano, isento de solventes. Indicado para juntas em concreto, em aplicações verticais e horizontais.



BENEFÍCIOS

- Elevada resistência a intempéries e aos raios UVB
- Aplicável em obras verdes, produto livre de isocianato e solventes
- Aplicável em superfícies úmidas
- Flexibilidade permanente
- Sem cheiro
- Aceita pintura
- Fácil aplicação



NORMAS E CERTIFICAÇÕES



APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Juntas de dilatação em concreto
- Juntas de movimentação em concreto, que possuam dilatação de até 35%.
- Confecção de juntas de movimentação, em aplicações verticais e horizontais.



Capacidade de movimento (ASTM C320)



CONCRETO



BLOCO OCO



PEDRA



TIJOLO MACIÇO



TIJOLO OCO



AMBIENTE EXTERNO



SUPERFÍCIE ÚMIDA

DADOS COMERCIAIS

CORES:



Cinza
Limestone

EMBALAGEM:

- Sachê 900 g
- Caixa com 12 peças

.....



Use a Calculadora de Selantes e saiba a quantidade exata de selante para sua obra. Leia o QR Code com a câmera do seu celular.

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

Polímero modificado de Silicone-poliuretano

PROPRIEDADES

Consistência: Pastosa (não escorre)
Tempo de trabalho: 10 - 30 min
Dureza (DIN 53505): 25 - 35 Shore A
Capacidade de movimentação da junta: +/- 35%
Módulo de elasticidade (DIN 53504): Baixo ($M_{100\%} \leq 0,4$)
Tensão de ruptura (ISO 11600): 1,2 N/mm²
Resistência a raios UVB (ASTM C1257): 5.000 horas

OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5°C a 40°C
Temperatura de trabalho: -40°C a 90°C
Temperatura de pico (2 horas): 100°C
Temperatura de pico (1 hora): 120°C
Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C
Validade: 12 meses



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS


- Modo de usar - Selantes - pág. 64
- Guia comparativo de selantes - pág. 62
- Tabela de rendimento - Selantes - pág. 63
- Norma NBR 15.575 - pág. 7


PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para Selantes - pág. 20
- MS 425 Fachada - Selante MS Polymer® para Fachadas - pág. 12
- SMP 340 Construção - Selante híbrido SMP de uso profissional - pág. 17
- PU 244 Multiuso - Adesivo selante flexível de poliuretano - pág. 18
- Hardbolt - Chumbador mecânico estrutural tipo parafuso - pág. 46
- EP 131 - Chumbador Químico Estrutural Injetável à base de epóxi - pág. 30
- Adesivo Epóxi Líquido - Adesivo estrutural de base epóxi - Líquido - pág. 36

CATÁLOGO CONSTRUÇÃO CIVIL

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

