BROCAS TRYCUT

SDS PLUS E SDS MAX

PRODUTO PREMIUM HARD

BROCAS DE ALTA DURABILIDADE PARA CONCRETO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Brocas Hard Trycut SDS Plus e SDS Max são produzidas em aço de alta qualidade e com ponta em metal duro, proporcionando maior durabilidade nas perfurações em concreto com vergalhões.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

SICHERSAFE PGM

BENEFÍCIOS

- Alta durabilidade.
- Evita travamento ao atingir vergalhões.
- Furos de precisão cilíndrica.
- Ponta-guia que orienta a direção da furação com precisão milimétrica.
- Exatidão nos furos para chumbadores.
- Geometria da cabeça com 3 gumes simétricos, obtendo rendimento 50% maior do que as brocas comuns.
- Cabeça de metal duro com 3 canais extratores, proporciona alta estabilidade e garante a rápida remoção do pó da perfuração.

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Furação em concreto com muita armação
- Furos com diâmetro superiores a 22mm, para as brocas Trycut SDS Max
- Utilizar com ferramentas com encaixe SDS Plus e SDS Max



CONCRETO | BLOCO OCO | TIJOLO MACIÇO | TIJOLO OCO

DADOS COMERCIAIS

BROCAS HARD TRYCUT SDS PLUS

DESCRIÇÃO - DIÂMETRO (MM) X COMPROMENTO ÚTIL (MM) X COMPRIMENTO TOTAL (MM)
BROCA HARD TRYCUT SDS PLUS 10 X 105 X 165 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS PLUS 10 X 255 X 315 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS PLUS 12 X 115 X 165 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS PLUS 12 X 165 X 215 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS PLUS 12 X 265 X 315 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS PLUS 14 X 115 X 165 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS PLUS 14 X 265 X 315 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS PLUS 18 X 200 X 270 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS PLUS 18 X 400 X 470 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS PLUS 20 X 200 X 270 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS PLUS 22 X 200 X 270 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS PLUS 22 X 400 X 470 MM

BROCAS HARD TRYCUT SDS MAX

DESCRIÇÃO - DIÂMETRO (MM) X COMPROMENTO ÚTIL (MM) X COMPRIMENTO TOTAL (MM)
BROCA HARD TRYCUT SDS MAX 16 X 200 X 340 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS MAX 16 X 400 X 540 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS MAX 18 X 400 X 540 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS MAX 20 X 200 X 320 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS MAX 20 X 400 X 520 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS MAX 22 X 200 X 320 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS MAX 22 X 400 X 520 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS MAX 25 X 200 X 320 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS MAX 25 X 400 X 520 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS MAX 28 X 450 X 570 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS MAX 32 X 450 X 570 MM
BROCA HARD TRYCUT SDS MAX 37 X 450 X 570 MM

DADOS TÉCNICOS

DURABILIDADE

3 x 120º – Simetria da Cabeça
Evita travamento ao atingir vergalhões e garante furos de precisão cilíndrica.

Ponta-Guia
Facilidade de perfuração com precisão milimétrica e orientação da direção da furação.

Ponta inteira de metal duro
Diâmetros: de 10mm a 14mm

Ponta de segmento único
Diâmetros: de 16mm a 28mm

Ponta com 4 segmentos
Diâmetros: maiores de 30mm

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Ancoragens mecânicas – pág. 46
- Ancoragens químicas – pág. 30

PRODUTOS RELACIONADOS

- Brocas V-Pro – Brocas de alta velocidade para concreto – pág. 53
- EP 131 – Chumbador Químico estrutural injetável à base de epóxi – pág. 30
- VI 1101 - Chumbador Químico Estrutural Injetável à base de viniléster - pág. 32
- Hardbolt - Chumbador mecânico estrutural tipo parafuso - pág. 46

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO CIVIL

MKT 03/2022/V3 – Cód. 7862 – A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

/grupohard
/videosgrupohard
/company/grupo-hard
/grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

HARD