PARAFUSO HEXDRILL

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA FLANGEADA – FM APPROVED

FIXAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Linha de fixadores autoperfurantes sem vedação, utilizados para a fixação de chapas metálicas, como fixação e união de perfis de steel frame e perfis para fachadas ventiladas, fixação de clipes para telhas zipadas e na união de formas de steel deck. Disponível nas opções de revestimento zincado branco e Ecoseal. Possui cabeça sextavada que facilita o encaixe do soquete e consequentemente sua aplicação.

BENEFÍCIOS

- Fixa e fura em uma só operação
- Não afrouxa com a vibração
- Alta velocidade de perfuração
- Parafusos com certificação FM Approved

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

FM APPROVED · SAE INTERNATIONAL · TESTE DE SALT-SPRAY MARESIA · TESTE DE KESTERNICH CHUVA ÁCIDA

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação de perfis metálicos para Light Steel Frame em coberturas
- Instalação de Fachada Ventilada

DADOS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	RANGE DE APLICAÇÃO (MM)	REVESTIMENTO	CHAVE DE APERTO	U.M.	EMBALAGEM	
						FRACIONADO	MÁSTER
PB 8 - 18X1/2"	TCP2	0,89 - 2,54	ZINCADO BRANCO ECOSEAL 10K	1/4"	CX.	1000	10000
♦ PB 10 - 16X3/4"	TCP3	2,79 - 4,45	ZINCADO BRANCO	5/16"	CX.	600	6000
♦ PB 12 - 14X3/4"	TCP3	2,79 - 5,35	ZINCADO BRANCO	5/16"	CX.	100	5000
♦ PB 12 - 14X3/4"	TCP1	0,89 - 2,28	ZINCADO BRANCO ECOSEAL 10K	5/16"	CX.	100	5000
♦ PB 12 - 14X1"	TCP3	2,79 - 5,35	ZINCADO BRANCO	5/16"	CX.	100	4000
♦ PB 1/4 - 14X7/8"	TCP1	0,89 - 2,28	ZINCADO BRANCO	5/16"	CX.	100	4000

♦ FM Aproved

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

MATERIAL	AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO		
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA	RESISTÊNCIA À CORROSÃO	
		SALT-SPRAY[1]	KESTERNICH[2]
ZINCADO BRANCO	5 MICRA	48 HORAS	N/A[3]
ECOSEAL 10K	10 MICRA	240 HORAS	10 CICLOS

1 - Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)
2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)
3 – Teste não se aplica à amostra. Duração inferior a 1 ciclo.

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Fixadores Autoperfurantes - pág. 70
- FM Approved - pág. 7

PRODUTOS RELACIONADOS

- Ponteiras - pág. 61
- Hardbolt - Chumbador mecânico estrutural tipo parafuso - pág. 46
- MS 425 Fachada - Selante MS Polymer® para fachadas - pág. 12
- Parafuso Cement Board – Parafuso cabeça chata serrilhada com asa – pág. 59
- Parafuso OSB – Parafuso cabeça chata serrilhada sem asa – pág. 60

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO CIVIL

MKT 03/2022/V3 – Cód. 7862 – A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

/grupohard
/videosgrupohard
/company/grupo-hard
/grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

HARD