PARAFUSO CEMENT BOARD

PARAFUSO CABEÇA CHATA SERRILHADA - COM ASA

FIXAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Parafuso autoperfurante produzido em aço carbono, com revestimento Ecoseal que proporciona maior durabilidade contra corrosão. Possui ponta broca de alto desempenho na furação e cabeça chata serrilhada, que facilita o alojamento na placa, melhorando o acabamento estético. Indicado para fixação de placas cimentícias em enterçamento metálico.

BENEFÍCIOS

- Fura e fixa em uma só operação
- Maior resistência à corrosão da categoria
- Alta velocidade de perfuração
- Design que garante a fixação perfeita

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação de placas cimentícias

DADOS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	RANGE DE APLICAÇÃO (MM)	REVESTIMENTO	CHAVE DE APERTO	U.M.	EMBALAGEM	
						FRACIONADO	MÁSTER
PA 8 - 18X1.1/4"	TCP 3	2,54 - 3,57	ECOSEAL 10K	PHS 2	CX.	100	5000

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

MATERIAL	AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO		
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA	RESISTÊNCIA À CORROSÃO	
		SALT-SPRAY[1]	KESTERNICH[2]
ECOSEAL 10K	10 MICRA	240 HORAS	10 CICLOS

1 - Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)
2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Fixadores Autoperfurantes - pág. 70

PRODUTOS RELACIONADOS

- Ponteiras - pág. 61
- Hard GT 90 – Ferramenta finca pinos a gás - pág. 41
- Parafuso OSB – Parafuso cabeça chata serrilhada sem asa – pág. 60
- Parafuso Hexdrill – Parafuso cabeça sextavada flangeada FM Approved – pág. 56
- Parafuso K-Lath – Parafuso cabeça chata flangeada – pág. 57
- MS 425 Fachada - Selante MS Polymer® para Fachadas - pág. 12

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO CIVIL

MKT 03/2022/V3 – Cód. 7862 – A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

/grupohard
/videosgrupohard
/company/grupo-hard
/grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

HARD