PARAFUSO OSB

PARAFUSO CABEÇA CHATA SERRILHADA - SEM ASA

FIXAÇÃO DE PLACA OSB

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Parafuso autoperfurante produzido em aço carbono, com revestimento Ecoseal® que proporciona maior durabilidade contra corrosão. Possui ponta broca de alto desempenho na furação e cabeça chata serrilhada, que facilita o alojamento na placa, melhorando o acabamento estético.

BENEFÍCIOS

- Fura e fixa em uma só operação
- Maior resistência à corrosão da categoria
- Alta velocidade de perfuração

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação de placas OSB

DADOS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	RANGE DE APLICAÇÃO (MM)	REVESTIMENTO	CHAVE DE APERTO	U.M.	EMBALAGEM	
						FRACIONADO	MÁSTER
PB 8 18 X1.1/4"	TCP2	0,89 - 2,49	ECOSELA 10K	PHS 2	CX.	100	5.000

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

MATERIAL	AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO		
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA	RESISTÊNCIA À CORROSÃO	
		SALT-SPRAY[1]	KESTERNICH[2]
ECOSEAL 10K	10 MICRA	240 HORAS	10 CICLOS

1 - Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)
2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Fixadores Autoperfurantes - pág. 70

PRODUTOS RELACIONADOS

- Ponteiras - pág. 61
- Hard GT 90 – Ferramenta finca pinos a gás - pág. 41
- Parafuso Cement Board – Parafuso cabeça chata serrilhada com asa – pág. 59
- Parafuso Hexdrill – Parafuso cabeça sextavada flangeada FM Approved – pág. 56
- Parafuso K-Lath – Parafuso cabeça chata flangeada – pág. 57
- MS 425 Fachada - Selante MS Polymer® para Fachadas - pág. 12

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO CIVIL

MKT 03/2022/V3 – Cód. 7862 – A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

/grupohard
/videosgrupohard
/company/grupo-hard
/grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

HARD