

# REJUNTE INFINITY PISCINA

REJUNTE HÍBRIDO PARA PISCINAS - TECNOLOGIA ICOM

## REJUNTE COM MENOR CUSTO DE MANUTENÇÃO DA CATEGORIA

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Rejunte Infinity Piscina é um rejunte híbrido, a base de compósitos, ultra fino, indicado para aplicações em piscinas pastilhadas. Pode ser aplicado em fugas de 1 a 4 mm de espessura. Super resistente ao cloro, proporcionando maior longevidade para sua piscina. Possui aditivos anti-mofo e anti-fungos, sendo também totalmente impermeável. Tudo isso para fornecer um produto com o menor custo de manutenção da categoria.

### BENEFÍCIOS

- Menor custo de manutenção da categoria
- Super resistente ao cloro
- Anti-fungo e Anti-mofo
- Rápido e fácil de aplicar (2x mais rápido que rejuntas cimentícios e acrílicos e 4x mais rápido que rejuntas epóxis).
- Ultrafino – Pode ser aplicado em fugas de 1mm.
- 100% impermeável
- Acabamento super liso
- Flexível



### APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Piscinas pastilhadas
- Piscinas com porcelanato
- Piscinas com cerâmicas antiderrapantes
- Piscinas aquecidas
- Espelhos d'água
- Chafarizes

### MODO DE USAR



1 A junta de assentamento precisa ter 2 a 3 mm de profundidade. Por isso, em caso de reforma, faça a remoção do rejunte antigo com o Extrator de Rejunte Hard.



2 Em caso de piso novo, remova o excesso de argamassa com o Limpador de junta Hard.



3 Em seguida, não esqueça de limpar toda a poeira com o auxílio de um aspirador.



4 Em caso de **pisos ásperos, aplique o Desmoldante para Rejuntas Hard nos dois lados da junta**. Para evitar que o desmoldante entre na fuga, faça sempre no sentido longitudinal.



5 Remova a tampa do cartucho e conecte o bico injetor que acompanha essa embalagem. Em seguida, coloque o cartucho no aplicar e corte o bico em 45°.



6 Descarte 15 cm do produto.



7 Então, aplique o rejunte na junta de assentamento de forma uniforme.



8 Logo em seguida, faça o acabamento em linhas contínuas, pressionando com a Espátula de Acabamento Hard.



9 Após 8 horas, remova as rebarbas com a ajuda da Espátula Limpadora Hard.



10 Pronto! Seu rejunte estará aplicado.

Procedimento recomendado para revestimentos maiores que 10X10cm. Para revestimentos menores que 10X10cm, consultar o modo de usar em [www.hard.com.br](http://www.hard.com.br)

### DADOS COMERCIAIS

#### EMBALAGEM:

- Cartucho com 400ml – acompanha bico para aplicação



#### CORES:



Branco



Cinza



Verde Hijau



Azul Cobalto



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

### DADOS TÉCNICOS

- Base Química: Rejunte híbrido com tecnologia ICOM
- Tempo de trabalho: 20 – 40 min.
- Tempo de cura: 6 a 10 horas
- Temperatura de aplicação (superfície): 5°C à 35°C
- Liberação para tráfego leve e contato com água: 10 horas
- Liberação para tráfego pesado: 24 horas
- Validade: 24 meses

### ASSUNTOS RELACIONADOS

- Tabela de rendimento - Rejuntas - pág. 65

### PRODUTOS RELACIONADOS

- Rejunte Infinity Porcelanato - pág. 28

# CATÁLOGO

# CONSTRUÇÃO

# CIVIL

MKT 03/2022/V3 - Cód. 7862 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo\_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

