REJUNTE INFINITY PORCELANATO

REJUNTE HÍBRIDO PARA PORCELANATO - TECNOLOGIA ICOM

EXCLUSIVO REJUNTE DE DESEMPENHO INACREDITÁVEL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Rejunte Infinity Porcelanato é um rejunte híbrido, a base de compósitos, ultra fino, indicado para aplicações em porcelanatos, cerâmicas decorativas e pastilhas em áreas internas. Pode ser aplicado em junta de assentamento de 1 a 4 mm de espessura. O acabamento super liso torna a limpeza rápida e fácil. Possui aditivos anti-mofo e anti-fungos, sendo também totalmente impermeável. Não mancha e é altamente resistente a produtos químicos.

BENEFÍCIOS

- Limpa fácil, só com água
- Anti-fungo e Anti-mofo
- Rápido e fácil de aplicar (2x mais rápido que rejuntes cimentícios e acrílicos e 4x mais rápido que rejuntes epóxis).
- Ultra fino – Pode ser aplicado em juntas de 1mm.
- 100% impermeável
- Alta durabilidade – até 10 anos de Vida Útil de Referência (VUR)
- Não risca o porcelanato
- Acabamento super liso
- Flexível

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Porcelanatos polidos
- Porcelanatos naturais/foscos
- Porcelanatos Ásperos/anti-derrapantes
- Banheiros e Lavanderias
- Pisos novos ou reformas
- Mármores e Granitos

MODO DE USAR

1. A junta de assentamento precisa ter 2 a 3 mm de profundidade. Por isso, em caso de reforma, faça a remoção do rejunte antigo com o Extrator de Rejunte Hard.
2. Em caso de piso novo, remova o excesso de argamassa com o Limpador de junta Hard.
3. Em seguida, não esqueça de limpar toda a poeira com o auxílio de um aspirador.
4. Em caso de **pisos ásperos, aplique o Desmoldante para Rejuntes Hard nos dois lados da junta.** Para evitar que o desmoldante entre na fuga, faça sempre no sentido longitudinal.
5. Remova a tampa do cartucho e conecte o bico injetor que acompanha essa embalagem. Em seguida, coloque o cartucho no aplicar e corte o bico em 45º.
6. Descarte 15 cm do produto.
7. Então, aplique o rejunte na junta de assentamento de forma uniforme.
8. Logo em seguida, faça o acabamento em linhas contínuas, pressionando com a Espátula de Acabamento Hard.
9. Após 8 horas, remova as rebarbas com a ajuda da Espátula Limpadora Hard.
10. E pronto! Seu rejunte estará aplicado.

DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:

- Cartucho com 400ml – acompanha bico para aplicação

CORES:

Branco, Branco Pérola, Branco Gelo, Palha, Areia, Vulcano, Cinza, Grafite, Camurça, Cedro, Jacarandá, Black Piano

DADOS TÉCNICOS

- Base Química: Rejunte híbrido com tecnologia ICOM
- Tempo de trabalho: 20 – 40 min.
- Tempo de cura: 6 a 10 horas
- Temperatura de aplicação (superfície): 5ºC à 35ºC
- Liberação para tráfego leve e contato com água: 10 horas
- Liberação para tráfego pesado: 24 horas
- Validade: 24 meses

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Tabela de rendimento - Rejuntes - pág. 65

PRODUTOS RELACIONADOS

- Rejunte Infinity Piscina - pág. 29

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO CIVIL

MKT 03/2022/V3 – Cód. 7862 – A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

/grupohard
/videosgrupohard
/company/grupo-hard
/grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

HARD