

# SILICONE UNIVERSAL SN 525

SILICONE NEUTRO DE ALTA PERFORMANCE PARA USO GERAL

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HARD SN 525 SILICONE UNIVERSAL é um selante de cura neutra e alta performance indicado para aplicações em ambientes internos e externos, na construção e indústria, com fungicida.

## BENEFÍCIOS

- Sem liberação de produtos ácidos e corrosivos – cura neutra
- Não ataca substratos metálicos
- Não contém solventes – baixo odor
- Pode ser aplicado na vertical e em locais suspensos
- Baixíssimo índice de encolhimento – mantém suas dimensões após a cura
- Fácil aplicação
- Com fungicida

## APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Aplicações internas e externas.
- Vedação com ótima aderência em vidro, alumínio, granito, cerâmicas, porcelanatos, fibras, concreto, chapas metálicas, madeira e espelho.



Capacidade de movimento  
(ASTM C920)



CONCRETO



BLOCO OCO



PEDRA



TIJOLO MACIÇO



TIJOLO OCO



GESSO ACARTONADO



MADERA



VIDRO



Use a Calculadora de Selantes e saiba a quantidade exata de selante para sua obra. Leia o QR Code com a câmera do seu celular.

## DADOS COMERCIAIS

CORES:



Cinza



Branco



Preto

EMBALAGEM:

- Cartucho 260ml/375g
- Caixa com 24 unidades .....



## DADOS TÉCNICOS

BASE QUÍMICA:

Silicone Neutro

PROPRIEDADES

Consistência: Tixotrópico (não escorre)

Tempo de trabalho: 20 - 60 min

Velocidade de cura: 2-4mm/24h

Cura final: 48 horas

Dureza (ASTM C 661): 20 - 30 Shore A

Tensão de ruptura (STM C 1135): 0,8 N/mm<sup>2</sup>

Resistência a raios UVB: 3.000 horas

OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5 a 40°C

Temperatura de trabalho: -45 a 200°C

Temperatura de armazenagem: 5 a 25°C

Validade: 12 meses



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

## ASSUNTOS RELACIONADOS


- Modo de usar - Selantes - pág. 64
- Guia comparativo de selantes - pág. 62
- Tabela de rendimento - Selantes - pág. 63
- Norma NBR 15.575 - pág. 7

## PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para Selantes - pág. 20
- MS 425 Fachada - Selante MS Polymer® para fachadas - pág. 12
- MS 435 Telhado - Selante MS Polymer® para telhado - pág. 14
- SMP 340 Construção - Selante híbrido SMP de uso profissional - pág. 17
- SMP 325 Pré-moldado - Selante híbrido alta flexibilidade - pág. 16

# CATÁLOGO CONSTRUÇÃO CIVIL

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo\_hard

[hard.com.br](http://hard.com.br)

(47) 4009.7209 | [comercial@hard.com.br](mailto:comercial@hard.com.br)

