FICHA DE EMERGÊNCIA

Empresa: Hard Produtos para Construção LTDA.
Endereço: Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira,150 Dist. Ind. Joinville SC.
Telefone: (0xx47) 4009-7209
Telefone 24H: (0xx47) 4009-7209

POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.O.S. (3,6-diazaoctano-1,8-diamina, metaxilendiammina)
Nome Comercial:
Hard Epóxi Líquido – Componente B (0,550 kg)

Número ONU: **2735**
Classe ou Subclasse de Risco: **8**
Descrição da classe ou subclasse de risco: **Substâncias corrosivas**
Grupo de embalagem: **III**

Aspecto:	Pasta marrom escuro de odor irritante, ponto de ebulição > 200 °C, ponto de fulgor > 110 °C, inflamável, pressão de vapor < 10,34 mmHg, densidade relativa 1,80 g/cm³ e insolúvel em água.
EPI:	Óculos de proteção hermeticamente vedantes. Utilizar luvas protetoras de nitrila (> 480 minutos) e roupas que proporcionem proteção completa para a pele. Necessária em caso de ventilação/exaustão insuficiente ou quando houver exposição prolongada. Utilizar aparelho de filtração para curto tempo, filtro combinado A-P2 (poeiras, névoas e fumos).

RISCOS

Fogo:	Risco de formação de produtos tóxicos da pirólise. Monóxido de carbono (CO). Óxidos de nitrogênio (NOx). Não inalar.
Saúde:	As pessoas que reagem de forma alérgica à epóxis devem evitar o uso do produto.
Meio Ambiente:	Não permitir que entre nas águas superficiais, subterrâneas, canalização e solo. No caso de infiltração do produto na canalização, águas superficiais e subterrâneas, avisar as autoridades competentes.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:	Providenciar aeração suficiente. Utilizar respirador quando a ventilação não for adequada. Utilizar equipamento de proteção individual. Eliminar todas as fontes de ignição. Não permitir que entre nas águas superficiais, subterrâneas, canalização e solo. No caso de infiltração do produto na canalização, águas superficiais e subterrâneas, avisar as autoridades competentes. Recolher mecanicamente. Recolher os restos com material aglutinante de líquido (areia, serradura, aglutinante universal, diatomito). Eliminar o material recolhido de acordo com o regulamento.
Fogo:	Espuma, pó de extinção de fogo, dióxido de carbono. Utilizar cuidadosamente extintores a base de água.
Poluição:	No caso de infiltração do produto na canalização, águas superficiais e subterrâneas, avisar as autoridades competentes.
Envolvimento de Pessoas:	Contato com a pele: lavar com água e sabão em abundância. Em caso de irritação persistente na pele, consultar um médico imediatamente. Contato com olhos: enxaguar cuidadosamente com água por alguns minutos. Se utilizar lentes de contato, retire-as. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Ingestão: enxaguar a boca e tomar água em abundância, consultar um médico imediatamente. Não induzir ao vômito. Inalação: em caso de inalação, providenciar ar fresco. Em caso de dores, procurar um médico.
Informações ao Médico:	Tratamento sintomático.
Observações:	**“As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte”. Quantidade limitada para transporte: 5 L.**