

Empresa: Hard Produtos para Construção LTDA. Endereço: Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira,150 Dist. Ind. Joinville SC.

Telefone: (0xx47) 4009-7209 Telefone 24H: (0xx47) 4009-7209

FICHA DE EMERGÊNCIA

POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.O.S. (3,6diazaoctano-1,8-diamina, metaxilendiammina) Nome Comercial:

Hard Epóxi Pastoso – Componente B (0,360 kg)

Número ONU: 2735 Classe ou Subclasse de Risco: 8

Descrição da classe ou subclasse de risco: Substâncias

corrosivas

Grupo de embalagem:

Aspecto:

Pasta marrom escuro de odor irritante, ponto de ebulição > 200 °C, ponto de fulgor > 110 °C, inflamável, pressão de vapor < 10,34 mmHg, densidade relativa 1,75 - 1,80 g/cm³ e insolúvel em água.

EPI:

Óculos de proteção hermeticamente vedantes. Utilizar luvas protetoras de nitrila (> 480 minutos) e roupas que proporcionem proteção completa para a pele. Necessária em caso de ventilação/exaustão insuficiente ou quando houver exposição prolongada. Utilizar aparelho de filtração para curto tempo, filtro combinado A-P2 (poeiras, névoas e fumos).

RISCOS

Fogo: Risco de formação de produtos tóxicos da pirólise. Monóxido de carbono (CO). Óxidos de

nitrogênio (NOx). Não inalar.

Saúde: As pessoas que reagem de forma alérgica à epóxis devem evitar o uso do produto.

Meio Ambiente:

Não permitir que entre nas águas superficiais, subterrâneas, canalização e solo.

No caso de infiltração do produto na canalização, águas superficiais e subterrâneas, avisar

as autoridades competentes.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Providenciar aeração suficiente. Utilizar respirador quando a ventilação não for adequada.

Utilizar equipamento de proteção individual. Eliminar todas as fontes de ignição. Não permitir que entre nas águas superficiais, subterrâneas, canalização e solo. No caso de infiltração do produto na canalização, águas superficiais e subterrâneas, avisar as autoridades competentes. Recolher mecanicamente. Recolher os restos com material aglutinante de líquido (areia, serradura, aglutinante universal, diatomito). Eliminar o

material recolhido de acordo com o regulamento.

Fogo: espuma, pó de extinção de fogo, jato de água pulverizada, dióxido de carbono. Não utilizar

jatos de água denso.

Poluição: No caso de infiltração do produto na canalização, águas superficiais e subterrâneas, avisar

as autoridades competentes.

Envolvimento de Pessoas: Contato com a pele: lavar com água e sabão em abundância. Em caso de irritação persistente na pele, consultar um médico imediatamente.

Contato com olhos: enxaguar cuidadosamente com água por alguns minutos. Se utilizar

lentes de contato, retire-as. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico.

Ingestão: enxaguar a boca e tomar água em abundância, consultar um médico

imediatamente. Não induzir ao vômito.

Inalação: em caso de inalação, providenciar ar fresco. Em caso de dores, procurar um

médico.

Informações ao Médico: Tratamento sintomático.

Observações: "As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas

exclusivamente no envelope para transporte". Quantidade limitada para transporte:

5 L.