

TELA HARD FLEXFELT

TELA ESTRUTURANTE PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÕES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Parte do sistema RR 500 ECO, a FLEXFELT é uma tela estruturante desenvolvida especialmente para reforço em pontos críticos da impermeabilização, como juntas, ralos, cantos, arestas, tubos emergentes, sobreposição de telhas, rufos, calhas e platibandas e tratamento de fissuras e trincas. Confeccionada no formato ideal para a aplicação, proporciona alta produtividade e redução do tempo de instalação. Disponível em duas versões: a standard para substratos porosos (como concreto) e a autoadesiva para substratos não porosos (como telhas metálicas).



Sobreposição de chapas com Flexfelt Autoadesiva

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Reforço em pontos críticos de impermeabilização (juntas, ralos, cantos, arestas e tubos emergentes);
- Reforço de impermeabilização em locais com maior probabilidade de movimentação da estrutura;
- Reforço na impermeabilização de juntas de dilatação;
- Tratamento de fissuras e trincas.

DADOS TÉCNICOS

STANDARD:

- Composição: 100% polipropileno
- Rendimento: 50m
- Validade: indeterminada

AUTOADESIVA:

- Composição: polipropileno + butílico
- Elongação: 60%
- Rendimento: 20m
- Validade: indeterminada

DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:

- Standard – Rolo de 8cm x 50m
- Autoadesiva – Rolo de 8cm x 20m



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.



ASSUNTOS RELACIONADOS

- Fixação para cobertura - pag. 14
- Vedação de calhas e rufos - pag. 56
- Vedação de sobreposição de telhas - pag. 63

PRODUTOS RELACIONADOS

- Impermeabilizante Hard RR 500 ECO Telhado – pag. 67

HARD DILUENTE 04

AGENTE DE DILUIÇÃO DO IMPERMEABILIZANTE RR 500 ECO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HARD DILUENTE 04 é um produto desenvolvido especialmente para ser utilizado com o sistema de impermeabilização RR 500 ECO, promovendo sua diluição. Além disso, após a aplicação do RR 500 ECO com equipamento de projeção airless, pode ser utilizado para fazer a limpeza da máquina. Além de tudo, possui baixo odor e baixa reatividade.



APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Diluição do impermeabilizante RR 500 ECO
- Limpeza de máquinas de pintura airless (após utilização do impermeabilizante RR 500 ECO)



DADOS TÉCNICOS

- Incolor
- Densidade (20/4°C): 0,75 a 0,80
- Validade: 36 meses

DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:

- Galão plástico de 5L



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.



ASSUNTOS RELACIONADOS

- Fixação para cobertura - pag. 14
- Vedação de calhas e rufos - pag. 56
- Vedação de sobreposição de telhas - pag. 63

PRODUTOS RELACIONADOS

- Selante MS 435 Telhado – pag. 56
- Selante RR 500 ECO SACHE – pag. 58
- Impermeabilizante RR 500 ECO – pag. 67

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 01/2024/V8 - Cód. 5827 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

