

# SELANTE RR 500 ECO SACHE

SELANTE MS POLYMER® AUTONIVELANTE PARA REPARO DE PARAFUSOS

A MELHOR OPÇÃO PARA VEDAÇÃO DE COBERTURAS METÁLICAS

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O RR 500 ECO em sachê é um selante de alta performance, baixa viscosidade e autonivelante, desenvolvido em tecnologia MS Polymer para vedações e proteção anticorrosiva em fixadores e rebites expostos ao ambiente. Não contém solventes, isocianatos e estirenos, sendo amigável ao meio ambiente.

## BENEFÍCIOS

- Reparos rápidos de telhados metálicos sem a necessidade da troca dos fixadores
- Excelente resistência às intempéries e envelhecimento
- Flexibilidade permanente
- Sem necessidade de primer em condições normais
- Pode ser reparado
- Produto autonivelante



## NORMAS E CERTIFICAÇÕES



## APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Vedação de parafusos em coberturas metálicas
- Reparo de áreas onde houve o aperto excessivo do fixador (ruptura da borracha de EPDM)
- Reparo sobre parafusos e rebites afetados por corrosão
- Aderência em substratos metálicos (aços, incluindo os galvanizados, pintados, galvalume/aluzinc e alumínio)



TELHAS SINGELAS



TELHAS TERMOACÚSTICAS



CONCRETO



BLOCO OCO



PEDRA



TUILO MACIÇO



TUILO OCO



MADEIRA



METAL



AMBIENTE EXTERNO



SUPERFÍCIE ÚMIDA



SUPERFÍCIE MOLHADA

## DADOS COMERCIAIS

CORES:



Cinza Limestone



Branco

EMBALAGEM:

- Sachê 600 g
- Caixa com 12 peças



## DADOS TÉCNICOS

### COMPOSIÇÃO

Polímero de Metóxi Silano (MS Polymer)

### PROPRIEDADES

Consistência: Autonivelante  
 Tempo de trabalho: 10-30 min  
 Dureza (DIN 53505): 25 - 35 Shore A  
 Capacidade de movimentação: +/- 50%  
 Módulo de elasticidade (DIN 53504): Baixo ( $M_{100\%} < 0,3 - 0,5$ )  
 Tensão de ruptura (ISO 11600): 0,8 N/mm<sup>2</sup>  
 Resistência a raios UVB (ASTM C1257): 5.000 horas

Rendimento: 200 parafusos

### OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5°C a 40°C  
 Temperatura de trabalho: -40°C a 100°C  
 Temperatura de pico (2 horas): 120°C  
 Temperatura de pico (1 hora): 140°C  
 Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C  
 Validade: 12 meses



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

## ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Selantes - pág. 80
- Guia comparativo de selantes - pág. 79
- Tabela de rendimento - Selantes - pág. 81
- Fixação para cobertura - pág. 14
- Vedação de telhas - pág. 63

## PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para selantes - pág. 62
- Manta VED-1000 - pág. 66
- Impermeabilizante RR 500 ECO - pág. 67

CATÁLOGO

# CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 01/2024/V8 - Cód. 5827 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo\_hard

hard.com.br

