

WOODTITE

PARAFUSO AUTOPERFORANTE PARA MADEIRA

FIXAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E PLÁSTICAS EM TERÇAS DE MADEIRA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O fixador autoperfurante para madeira Woodtite possui dois fios de rosca (Hi-Lo) com dupla altura, que confere ao parafuso uma excepcional resistência ao arrancamento, não afrouxando com o passar do tempo. Indicado para aplicação na onda baixa da telha. Sua ponta tipo 17 confere ao parafuso a capacidade de um autoperfurante, não necessitando pré-furo na telha e na terço de madeira. A cabeça HWH foi projetada para, junto com a arruela Neobond (alumínio + EPDM vulcanizado), proporcionar uma perfeita vedação.



BENEFÍCIOS

- Maior resistência à corrosão da categoria
- Desenvolvido para ambientes industriais
- Ótima resistência química e galvânica
- Design que garante vedação perfeita
- Alta velocidade de perfuração

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação de telhas metálicas em terço de madeira



MADERA



TELHAS SINGELAS



TELHAS TERMOPLÁSTICAS



TELHA PLÁSTICA



AMBIENTE INDUSTRIAL



AMBIENTE EXTERNO

DADOS COMERCIAIS

FIXAÇÃO DE TELHAS SINGELAS

DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	ARRUELA	REVESTIMENTO	CHAVE DE APERTO	EMBALAGEM	
					FRACIONADO (SACO PLÁSTICO)	MÁSTER (CAIXA)
PB 10 X 1.1/2"	17	NEOBOND 12,5 MM	ECOSEAL 30K	5/16"	100	2500

COSTURA DE TELHAS E UNIÃO DE CHAPAS FINAS (COM PARAFUSO DURS ECOSEAL®)

DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	RANGE DE APLICAÇÃO	ARRUELA	REVESTIMENTO	CHAVE DE APERTO	EMBALAGEM	
						FRACIONADO (SACO PLÁSTICO)	MÁSTER (CAIXA)
PB 1/4 - 14 X 7/8"	TCP1	0,89 - 2,28	EPDM	ECOSEAL 30K	5/16"	100	2500
PB 18 - 9 X 1" (REPAROS)	TCP1	0,89 - 2,28	EPDM	ECOSEAL 30K	5/16"	100	2500

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

MATERIAL	AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO		
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA	RESISTÊNCIA À CORROSÃO	
		SALT-SPRAY ¹	KESTERNICH ²
ECOSEAL 30K	30 MICRA	1500 HORAS	30 CICLOS

- 1 - Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)
- 2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)
- 3 - Não aplicável



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Fixadores autoperfurantes - pág. 74
- Revestimentos - pág. 71
- Vedação de telhas - pág. 63
- Vedação de calhas e rufos - pág. 56

PRODUTOS RELACIONADOS

- Ponteiras - pág. 55
- Arruela Neobond - Arruela metálica de vedação com borracha EPDM vulcanizada - pág. 28
- Tacky-Tape® - Fita para vedação à base de borracha butílica - pág. 63
- MS 435 Telhado - Selante MS Polymer® - Alta durabilidade - pág. 56

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 01/2024/V8 - Cód. 5827 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

