

# SELANTE MS 225 CONSTRUÇÃO

ADESIVO E SELANTE MS POLYMER PARA VEDAÇÃO DE JUNTAS EM GERAL

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Hard MS 225 Construção é um adesivo selante híbrido, desenvolvido com tecnologia MS iCom, de baixo módulo, isento de solventes, indicado para vedação de juntas em geral.



## BENEFÍCIOS

- Excelente resistência a intempéries e ao envelhecimento
- Sem cheiro
- Aplicável em obras verdes, produto livre de isocianato e solventes
- Flexibilidade permanente



## APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Vedação de juntas estruturais, internas e externas
- Instalação e vedação de esquadrias metálicas, de PVC e madeira
- Vedação de fachadas
- Vedação de juntas de dilatação, movimentação e dessolidarização de paredes e fachadas (pintadas, revestidas e pré-moldadas)

## DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:

- Sachê 600ml



## DADOS TÉCNICOS

### COMPOSIÇÃO

Híbrido MS iCom

### PROPRIEDADES

Consistência: tixotrópico (não escorre)  
 Tempo de trabalho: 20 - 30 min  
 Dureza Shore A (ASTM C 661): 20 - 30  
 Capacidade de movimentação da junta:  $\pm 25\%$   
 Módulo de elasticidade (ASTM D412): Baixo (M100% = 0,3)  
 Tensão de ruptura (ASTM D412): 0,6 N/MM<sup>2</sup>  
 Resistência a raios UVB (ASTM C1257).

### OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5°C à 40°C  
 Temperatura de trabalho: -40°C à 80°C  
 Temperatura de pico (4 horas): 90°C  
 Temperatura de pico (1 hora): 100°C  
 Temperatura de armazenagem: 5°C à 25°C  
 Validade: 12 meses



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

## ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Selantes - pág. 80
- Tabela de rendimento - Selantes - pág. 81
- Guia comparativo de selantes - pág. 79

## PRODUTOS RELACIONADOS

- Tacky-Tape® - Fita para vedação à base de borracha butílica - pág. 63
- SMP 340 Construção - Selante híbrido SMP - pág. 60
- Acessórios para selantes - pág. 62

CATÁLOGO

# CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 01/2024/V8 - Cód. 5827 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo\_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

