

CHUMBADOR QUÍMICO – HARD VI 420

CHUMBADOR QUÍMICO ESTRUTURAL INJETÁVEL À BASE DE VINILÉSTER



ANCORAGENS DE BARRAS ROSCADAS
PARA FIXAÇÃO EM FACHADAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O chumbador químico Hard VI 420 é um adesivo estrutural bicomponente injetável de alto desempenho feito à base de viniléster. É capaz de atender a diversas aplicações, incluindo aquelas que enfrentam uma temperatura de instalação de até 80°C e exigem resistência química. O adesivo é acondicionado em um cartucho com câmaras independentes e aplicado com uma pistola de êmbolo duplo e bico misturador, garantindo a homogeneização adequada dos componentes.

BENEFÍCIOS

- Alta produtividade e desempenho
- Permite aplicações em ambientes extremos
- Resistência a temperaturas elevadas
- Excelente resistência a substâncias químicas
- Cura final em 25 minutos

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Ancoragem para montagem de estruturas metálicas em blocos de fundação ou vigas de concreto
- Aplicação em concreto não fissurado




CONCRETO



AÇO



CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO



DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:

- Cartucho 420ml

.....



DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO:

Viniléster

PROPRIEDADES:

Consistência: Pastosa (não escorre)

Proporção de mistura: 10:1

OBSERVAÇÕES:

Temperatura do material base para instalação: 5°C até 35°C

Temperatura do produto para aplicação: Mínimo: 5°C – Ótimo: 20°C

Temperatura de armazenagem: 5°C até 25°C

Validade: 18 meses

O produto pode ser estocado em ambiente seco, limpo, afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas

| TEMPERATURA DO MATERIAL BASE | TEMPO DE TRABALHO | TEMPO DE CURA | |
|------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | BASE SECA | BASE ÚMIDA |
| 5°C | 25 MINUTOS | 2 HORAS | 4 HORAS |
| 10°C | 15 MINUTOS | 80 MINUTOS | 160 MINUTOS |
| 20°C | 6 MINUTOS | 45 MINUTOS | 90 MINUTOS |
| 30°C | 4 MINUTOS | 25 MINUTOS | 50 MINUTOS |
| 35°C | 2 MINUTOS | 20 MINUTOS | 40 MINUTOS |



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Software de dimensionamento de ancoragens químicas – pág. 76
- Modo de usar – Ancoragens químicas – pág. 78
- Tabela de rendimento – Ancoragens químicas – pág. 76
- Guia comparativo de ancoragens químicas – pág. 77

PRODUTOS RELACIONADOS

- Brocas Trycut – Brocas de alta durabilidade para concreto – pág. 52
- Brocas V-PRO – Brocas de alta velocidade para concreto – pág. 53
- Acessórios para ancoragens químicas – pág. 54

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 01/2024/V8 - Cód. 5827 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard
 /videosgrupohard
 /company/grupo-hard
 /grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

